



Реставрационные смеси

грунтовки, штукатурки, камнеукрепитель, терраццо

<http://renovator-spb.ru>

<https://renovator-gidro.com>

Наименование	Описание	Норм-ый расход	цена продажи, руб/кг
Штукатурки, шпатлевки			
Реноватор Оригинал	Штукатурная смесь известковая Оригинал – сухая смесь для реставрации, на основе гидратной извести, кварцевого песка и пуццолановой добавки. Предназначена для формирования основного и финишного штукатурного слоя. Фракция от 0 до 0,63мм	1 400 кг/м ³	17
Реноватор ОК (крупная)	Штукатурная смесь известковая Оригинал Крупная – сухая смесь на основе гидратной извести, кварцевого песка и пуццолановой добавки. Фракционный состав смеси - от 0 до 2,5 мм.	1 400 кг/м ³	15
Реноватор Усиленная	Штукатурная смесь известковая Усиленная – сухая смесь на основе гидратной извести, кварцевого песка. Содержание портландцемента в штукатурке не превышает 5%. Предназначена для формирования основного и финишного штукатурного слоя. Фракция от 0 до 0,63мм	1 400 кг/м ³	16
Реноватор УК (крупная)	Штукатурная смесь известковая УК– сухая смесь на основе гидратной извести, кварцевого песка. Содержание портландцемента в штукатурке не превышает 5%. Фракционный состав смеси - от 0 до 2,5 мм	1 400 кг/м ³	15
Реноватор известково-гипсовая	Штукатурная смесь известково-гипсовая на основе известково-гипсового вяжущего, кварцевого песка и функциональных заполнителей. Максимальная фракция заполнителя: 0,63мм	1 400 кг/м ³	18
Реноватор известково-гипсовая крупная	Штукатурная смесь известково-гипсовая на основе известково-гипсового вяжущего, кварцевого песка и функциональных заполнителей. Максимальная фракция заполнителя: 2,5мм	1 600кг/м ³	17
Реноватор смесь для выравнивания тяг	Сухая готовая смесь на основе гидратной извести, кварцевого песка и пуццолановой добавки. Материал предназначен для устройства финишного слоя архитектурных обломов (включая протяжку тяг)	1 400 кг/м ³	20
Реноватор saniрующая штукатурка	Сухая готовая крупнозернистая штукатурная смесь на основе воздушной извести с добавлением цемента и функциональных добавок, повышающих пористость и улучшающие паропроницаемость затвердевшего материала. Фракция заполнителя: 0,63мм	1 200 кг/м ³	18
Реноватор saniрующая штукатурка крупная	Сухая готовая крупнозернистая штукатурная смесь на основе воздушной известис добавлением цемента и функциональных добавок, повышающих пористость и улучшающие паропроницаемость затвердевшего материала. Фракция заполнителя: 2,5мм	1 600 кг/м ³	17
Реноватор ВР(влажорегулирующая)	Предназначена для работы по поверхностям с высокой влажностью и засоленностью. На 30-40% эффективнее по сравнению с saniрующими составами	1500 кг/м3	21
Реноватор шпатлевка известковая	Шпатлевка известковая предназначена для финишного выравнивания поверхностей на фасаде, в сухих и влажных помещениях. Нанесение возможно как на известковые, так и на цементно-известковые, кирпичные, бетонные, газобетонные . Фракция заполнителя - до 0,1мм	1 300 кг/м ³	27
Реноватор терразитовая штукатурка	Терразитовая штукатурка - осуществляем подбор рецептуры, цвета и фракции исторической терразитовой штукатурки	*	цена договорная
Реноватор Адгезив	Клеевой состав	1800 кг/м3	25

Сухие смеси для решения задач по кладке (локомпановка, домастиковка, инъектирование)

Реноватор Камнезаменитель (цветные составы)	Реставратор Камнезаменитель предназначен для восполнения утрат в исторической каменной и кирпичной кладках во внутренних и наружных работах. Слой нанесения: 3-15мм Материал колеруется исходя из имеющихся исторических образцов исходя из пожеланий заказчика	2 кг/м ^{2/мм}	250
Реноватор докомпановочная смесь (цветные составы)	Сухая готовая колеруемая смесь, предназначенная для восполнения утрат кирпичной или каменной кладки, слоями свыше 15мм. Материал является вспомогательным и может потребовать дополнительного нанесения "Реставратор Камнезаменитель". Материал колеруется по основным цветам	2 кг/дм ³	70
Реноватор шовный раствор (цветные составы)	Сухая готовая колеруемая смесь, предназначенная для докомпановки и/или домастиковки швов. Подбор колеровки и фактуры материала осуществляется в соответствии с пожеланиями заказчика.	2 кг/дм ³	70
Реноватор РК	Реставратор известковый кладочный раствор предназначен для восстановления кирпичной и каменной кладки.	1,5кг/м3	15

Жидкие композиции для работы с кладкой и штукатурными слоями

Реноватор силикатный грунт	Силикатный грунт представляет собой суспензию состоящую из подобранных добавок и наполнителей в водном растворе соли кремниевой кислоты	150 гр/м2	95
Реноватор Камнеукрепитель	Укрепляющий состав на основе эфиров кремниевой кислоты, для пропитки природных и искусственных строительных материалов с целью улучшения их физико-механических характеристик.	0,1-0,3 кг/дм ³	1740
Реноватор Ингибитор ГВ	Жидкая композиция, позволяющая предотвратить разрушающее воздействие глинянных включений на структуру натурального камня. Глина переходит в пассивное состояние и перестает расширяться при контакте с водой.	0,25-0,4 л/м ²	1800
Очиститель фасадов	Жидкая композиция, позволяющая удалять соляные отложения с поверхности обрабатываемых конструкций и вымывать соляные отложения из поверхностных слоев.	зависит от состояния поверхности	400
Реставратор "Смывка старой краски"	Разрушение и удаление масляных, фенолоформальдегидномасляных, алкидных, виниловых, полиакрилатных, меламиноформальдегидных, эпоксидных лакокрасочных покрытий	0,3-1 литр на 1м2, в зависимости и от толщины удаляемого покрытия	не утвержден
Смывка СП-7	Разрушение и удаление масляных, алкидных, виниловых, полиакрилатных, меламиноформальдегидных, эпоксидных лакокрасочных покрытий	0,3-1 литр на 1м2, в зависимости и от толщины удаляемого покрытия	не утвержден
Смывка АФТ-1	Разрушение и удаление масляных, фенолоформальдегидномасляных, виниловых, поливинилбутиральных лакокрасочных покрытий	0,3-1 литр на 1м2, в зависимости и от толщины удаляемого покрытия	не утвержден
Блокиратор солей	Жидкая композиция предназначена для связывания солей в теле конструкции и предотвращающая появления высолов на поверхности натурального или искусственного камня и кирпича.	зависит от впитывания основания	1020

Импрегнатор	Гидрофобизирующая жидкость на силиконовой основе, позволяющая защитить обработанную поверхность от атмосферных осадков. <u>Не меняет цвет основания</u>	0,25-0,35 л/м ²	2350
Биоцид - 2	Готовая жидкая композиция, изготавливаемая без использования хлора. Предназначена для удаления грибков, водорослей, органических образований с поверхности конструкций и материалов. Подходит для профилактической обработки материалов и конструкций. Может использоваться в замкнутых помещениях без дополнительных средств защиты	зависит от состояния поверхности	515
ПМД - 15	Противоморозная добавка. Позволяет использовать растворы при температуре до -15С	согласно рекомендации	60
Напольные покрытия			
Террацо	Террацо- осуществляем подбор рецептуры, цвета и фракции исторического покрытия террацо	*	



Материалы для ремонта и защиты бетона

<http://renovator-spb.ru>

<https://renovator-gidro.com>

Наименование	Описание	Норм-ый расход	цена продажи, руб/кг
Гидроизоляция			
Реноватор - П	Проникающая гидроизоляция	3,5-4,5 кг/м ²	120
Реноватор-ОГ	Обмазочная гидроизоляция	4,5-5 кг/м ²	80
Реноватор - Ин	Инъекционная смесь	1,7 кг/дм ³	75
Реноватор - ИС	Инъекционная смесь известковая	1,2 кг/дм ³	75
Реноватор гидропломба	Гидропломба	2 кг/дм ³	135
Реноватор - ГЛ	Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция	1800кг/м3	160
Реноватор -Ш	Для заделки швов и усиления примыканий	1 кг/м ^{погонный} (шов 30x40мм)	82
Мастика МУ гидроизоляционная полимерная	Полимерная мастика	1,5-2 кг/м.кв	286
Мастика ШМ гидроизоляционная полимерная	Полимерная мастика	0,3-0,5 кг/м.п	250
Мастика БМ битумно-полимерная	Битумно-полимерная мастика	1,5-2 кг/м.кв	200
Подводные спец составы			
Реноватор ПБ-2	Безусадочная гидроизоляционная сухая смесь, предназначенная для герметизации, заделки стыков конструкций, рабочих швов, в условиях подводных работ.	3,5 - 5 кг/м.кв	350
Реноватор ПБ 4	Безусадочная гидроизоляционная сухая смесь, предназначенная для герметизации, заделки стыков конструкций, рабочих швов, в условиях подводных работ.	3,5 - 5 кг/м.кв	350
Реноватор адгезив	Сухая готовая смесь, на минеральной основе, предназначенная для подводного монтажа всех типов облицовочной керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня на поверхностях, выполненных из кирпича, бетона, железобетона.	1,8 кг/м2 (при толщине слоя – 1 мм)	350
Инъекционные составы			
Метакрилатная инъекция	Смесь для создания объемной гидроизоляции	0,1-0,3 кг/дм3(готовая эмульсия)	1050
Реноватор капиллярная отсечка (концентрат)	Эмульсия на силиконовой основе для создания барьера от проникновения капиллярной влаги в кирпичных конструкциях.	0,1-0,3 кг/дм3(готовая эмульсия)	3100