



РЕНОВАТОР ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Материал «Реноватор грунт универсальный» предназначен для укрепления пористых ослабленных минеральных строительных материалов (укрепление штукатурок и каменной кладки). Рекомендуется для грунтования мелкопористых, обладающих высокой поглощающей способностью и имеющих в своём составе песок минеральных оснований: любого рода штукатурок, плит из гипса и гипсокартона, кирпича и асбестоцемента, пенобетона, для укрепления слегка пачкающихся, мелящихся, но прочно держащихся покрытий. Применяется для подготовки поверхности перед наклеиванием керамической плитки, окрашиванием, приклеиванием обоев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа – Дисперсия акрилового сополимера
Консистенция – жидкость белого цвета
Средний расход - 0,3 л/м²

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подготовка основания под нанесение штукатурки, шпаклевки, окраску поверхности, нанесение декоративных материалов;
- Связывает пылеватые частицы на поверхности обрабатываемой конструкции, позволяя существенно ускорить процесс подготовки основания перед нанесением отделочных или ремонтных материалов;
- Консолидирует каменную кладку, укрепляя неустойчивые фрагменты исторического слоя конструкции;
- Выравнивает впитывающую способность обработанных поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ

Наиболее оптимальная температура конструкции и окружающей среды, для производства работ – от +8 до +35 °С. Наносится кистью, валиком, распылением (также безвоздушным). Если основание содержит рыхлый песок и обладает высокой влагопоглощающей способностью, то работать по принципу – «мокрое по мокрому». 2-й слой грунта наносится сразу на мокрый 1-й слой. После окончания работ, инструмент промыть водой.

После завершения работ по нанесению материала, используемый инструмент следует промыть в проточной воде.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ

В сухом месте на деревянном поддоне – до 12 месяцев.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Канистры: 10л