



## РЕНОВАТОР ГИДРОФОБИЗАТОР

Готовая к работе жидкая композиция на силансилоксановой основе, предназначенная для поверхностной обработки строительных материалов и конструкций с целью защиты от влаги.

### НАЗНАЧЕНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обработка фасадов из натурального или синтетического камня, бетона или фиброцементных плит, штукатурки, керамического и силикатного кирпича для создания гидрофобной защиты.

Позволяет предотвратить появление грибка, плесени, высолов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,04
Сухой остаток, %	2,5
Условия производства работ, температура не ниже	+10 °С
Краевой угол смачивания	138 градусов
Водопоглощение, мл/2 часа (метод Карстена)	0,2
Снижение паропроницаемости кирпича (ГОСТ25898-83)	не более 2%
Расход (по кирпичу)	0,25-0,35 л/м <sup>2</sup>

### ХРАНЕНИЕ

В сухом месте на деревянном поддоне – до 12 месяцев.

### НАНЕСЕНИЕ

Материал наносится на сухое основание. Гидрофобизацию следует производить после завершения отделочных работ, так как у обработанных поверхностей снижается впитывающая способность, что приводит к затруднениям при нанесении отделочных материалов. Реноватор Гидрофобизатор наносить валиком, кистью, распылителем.

Материал наносить до полного насыщения основания, в 3-5 слоев с промежутком 10-15 минут. Важно – материал наносить «мокрым по мокрому». Гидрофобный эффект развиваются в течение 24-48 часов. Поскольку возможно изменение окраски, необходимо позаботиться о тестовых поверхностях. Они также могут быть использованы для проверки эффективности продукта.

Стекающий каплями гидрофобизатор с поверхности основания после обработки, свидетельствует о полном насыщении конструкции материалом. Остатки защитного состава, не впитавшиеся в материал, удаляются механическим путем (щетка, грубая ткань).

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы проводить в резиновых перчатках. При работе с распылителем или обработке потолков, пользоваться защитными очками и респиратором. При попадании в глаза, тщательно промыть водой. Использование тары из цветных металлов запрещено.

### ФОРМА ПОСТАВКИ

Канистры 10 л. 